

**Оборудование, необходимое для достижения условий обеспечения доступности здания  
МБОУ ООШ № 21 х. Свободы Курганинского района для маломобильных групп граждан**

№ п/п	Наименование	Код по ОКПД*.	Описание объекта закупки	Характеристики (показатели) товара		Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена по позиции, руб.
				Наименование показателя, с указанием единиц измерения	Значение показателя			
1	Тактильная пластиковая пиктограмма Туалет для МГН, "Туалет Ж; М"	28.75.27.293	Квадратная пиктограмма для уведомления слепых и слабовидящих людей о возможности доступа к объектам	Материал	пластик	шт	1	451
				Толщина знака, мм	Не менее 4			
				Высота рельефа, мм	Не менее 2			
				Размер (Н*Л), мм	100*100			
				Крепление	на двухсторонний скотч			
2	Комплексные тактильные таблички плоско-выпуклые с азбукой Брайля (наименования кабинетов и с указателями к столовой, спортзалу)	28.75.27.293	Прямоугольная информационная табличка. Должна изготавливаться в специальном выпуклом формате, при котором визуальная информация на табличке позволяет слабовидящим и незрячим людям получить информацию на ощупь.	Толщина, мм	Не менее 3	шт	11	29400
				Материал	Пластик или ПВХ			
				Подъем букв, мм	не менее 2			
				Размер, мм	150*300			
				Цвет точек, букв	черный			
3	Тактильная пиктограмма "Доступность для инвалидов"	28.75.27.293	Квадратная пиктограмма для уведомления слепых и слабовидящих людей о возможности доступа к объектам	Толщина знака, мм	Не менее 4	шт	4	6040
				Высота рельефа, мм	Не менее 2			
				Размер, мм	200*200			
				Крепление	на двухсторонний скотч			
				Размеры (ЛхНхВ), мм	не более 1970х210х90			
4	Табло Бегущая строка	28.75.27.293	Устройство со встроенной памятью для изображения объектов	Количество пикселей	не более 192 x 16	шт	1	27500
				Высота символов, мм	160			
				Цвет свечения	ЖЕЛТЫЙ			
				Размеры (ЛхНхВ), мм	не более 1970х210х90			

				Светового элемента				
				Напряжение питания	220 В			
				Температура эксплуатации изделия	от -30 гр.С до +50 гр.С			
5	Речевой информатор	28.75.27.293	Устройство для звукового сигнала	Угол и яркость излучения одного элемента	не более 135 x 60 град, 4 кл			
				Приемное устройство с 2-мя кнопками, усилитель сигнала	Дальность действия до 350м	шт	1	37500
				Температура эксплуатации изделия	от -30 гр.С до +50 гр.С			
6	Комплексная таблица-вывеска с азбукой Брайля (наименование организации)	28.75.27.293	Прямоугольная информационная табличка. Должна изготавливаться в специальном выпуклом формате, при котором визуальная информация на табличке позволяет слабовидящим и незрячим людям получать информацию на ощупь.	Напряжение питания	220 В			
				Толщина, мм	Не менее 3	шт	1	8000
				Материал	пластик			
7	Поручень для раковины с креплением к полу и стене (при входе в столовую, в санузле)	2022176	Соответствие: СНиП 35-01-2001, СП 59.13330. 2012.	Подъем букв, мм	не менее 2			
				Размер, мм	300*400			
				Цвет точек, букв	черный			
				Высота точек, мм	Не менее 0,7			
				Диаметр точек, мм	Не менее 1,5			
8	Травмобезопасный крючок-держатель для костылей	52.12.10.000	Соответствие: СНиП 35-01-2001, СП 59.13330. 2012.	материал	из нержавеющей стали	шт	2	6000
				диаметр трубы, мм	от 30 до 50			
				толщина стенки трубы, мм	не менее 1 мм			



9	Портативное устройство для чтения книг для слабовидящих	3321160	Стационарный мультимедиа плеер с беспроводной связью предназначен для воспроизведения цифровых «говорящих» книг различных форматов.	Воспроизведение	DAISY CD, Аудио CD, MP3 CD, DVD с данными	шт	1	122033
				Время зарядки, час	не более 4-5			
				Время работы от батареек непрерывного воспроизведения книг, час	не менее 10			
				Аудио форматы	AMR-WB+, FLAC, MP3, OGG Vorbis, Speex, WAV			
Текстовые форматы	BRA, BRF, DOCX, HTML, FB2, RTF, SES3, TXT, XML							
				Гнездо для наушников, мм	3,5			
				Габариты устройства, см	min 22 x 21,6 x 4,8			
				Вес с батареей, г	76-110			
				Начальная (максимальная) цена контракта, руб.				254654



Директор МБОУ ООШ № 21

Е.М. Рябова